



1) Empfehlung: Flügeländerung durch einspritzen von Silikon auf beiden Seiten

| Stk. | Stk. | Benennung | Masse | Pos. | TID | |
|------|------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|
| | 10 | Klotzholz f. Vergl. | 3x7x100 | 16 | 405412 | |
| | 2 | Vergleuzusatzprofil horizontal | L1 | 15 | 405183 | |
| | 2 | Vergleuzusatzprofil vertikal | L2 | 14 | 405183 | |
| | 1 | 1 | Glas | GBxGH | 13 | |
| | 2 | 2 | Seitensabschlussdichtung | FH | 12 | 401422 |
| | 2 | 2 | Eckverbinderwinkel | . | 11 | 406203 |
| | 6 | 6 | Gew.furch Flachkopfschraube | M4x8 | 10 | |
| | 2 | 2 | Gew.furch Senkschraube | 4,8x80 | 9 | |
| | 2 | 2 | Gew.furch Senkschraube | 4,8x38 | 8 | |
| | 10 | Klotzholz f. Vergl. | 4x7x100 | 7 | 327712 | |
| | 1 | 1 | Vergleuzdichtung 21.5-23 | DG | 6 | 401398 |
| | 1 | 1 | Vergleuzdichtung 1.5 | DG | 5 | 401402 |
| | 1 | 1 | Mitteldichtungprofil horizontal | L1 | 4 | 403729 401406 403721 |
| | 1 | 1 | E-Profil vertikal | FH+5 | 3 | 403731 401412 403725 |
| | 1 | 1 | Mitteldichtungprofil vertikal | FH | 2 | 403729 401406 403721 |
| | 1 | 1 | Türschwielprofil horizontal | L1 | 1 | 403730 400846 403723 |
| | II | I | Flügelbreite | FB = | | |
| | | | Flügelhöhe | FH = | | |
| | | | Dichtgummi | DG = 2,05x(L1+L2) | | |
| | | | Glashöhe | GH = FH-81 | | |
| | | | Glasbreite | GB = FB-36 | | |
| | | | Sichthöhe | L2 = FH-103 | | |
| | | | Sichbreite | L1 = FB-60 | | |

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasfreie Flügel müssen gekantet sein und als solche erkannt werden können.

** Lichtschranken nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe: _____ Schichtdicke: _____ Zusatzangaben: _____
RAL: _____

Objekt: _____
Kunde: _____

AuftragsNr.: _____ Datum: _____ Freigabevisum: _____

Glasdicke 8.5-10 u. 21.5-23mm
Masse/ %: _____ Qualität: _____

Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung
Festflügel LR22B 200kg trocken verglast

TOPIMAX ist eine Division und ein registriertes Markenzeichen der Landat Motoren AG, CH-6100 Bösch-2/3
Dokumentnr.: **T3_390_203** Index: **B**